

Paroizolacja Corotop® ACTIVE CONTROL 98

Paroizolacja dwuwarstwowa na bazie włókniny polipropylenowej. Produkt aktywnie paroizolacyjny przeznaczony do dachu, ścian i podłogi jako regulator przenikania pary wodnej. Dzięki nowoczesnym technologiom, w aktywny sposób stawia opór wodzie i eliminuje efekt „torby foliowej”, który przyczynia się do powstawania pleśni i grzybów.

Zastosowanie:

- do poddaszy, ścian i stropów
- polecany do pomieszczeń, w których generowana jest zwiększona ilość pary wodnej
- produkt do stosowania komplementarnie z wysokoparoprzepuszczalną membraną w systemie dachowym

Zalety:

- lekka i wygodna w montażu
- chroni termoizolację przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci
- zapobiega występowaniu pleśni i grzybów
- pomaga zachować zdrowy i świeży klimat na poddaszu
- aktywnie reguluje poziom pary wodnej w pomieszczeniu



Dane techniczne

Reaction on fire	Klasa E
Wodoszczelność	Spełnia wymagania
Opór dyfuzji pary wodnej	$125 \cdot 10^{-9}$ [m ² ·s·Pa/kg]
Odporność na uderzenie	≥800 [mm]

Wytrzymałość

wzdłuż	≥175 [N/50mm]
--------	---------------

w poprzek ≥ 120 [N/50mm]

Wydłużenia

wzdłuż ≥ 70 [%]

w poprzek ≥ 90 [%]

Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem

wzdłuż ≥ 120 [N]

w poprzek ≥ 160 [N]

Opór dyfuzji pary wodnej po sztucznym starzeniu Zmiana <50%

Odporność na alkalia NPD

Wytrzymałość złącza NPD

Współczynnik oporu dyfuzyjnego 15 Sd [m]

Gramatura 98 [g/m²]

KONTAKT



E-mail: sekretariat@cb.com.pl

WWW: www.cb.com.pl

Tel: +48 77 400 50 40

Adres:

Ozimska 2A

46-053 Chrzęstowice

☒