

# Pianka otwarto-komórkowa S-OC-008



Pianka S-OC-008

Otwarto-komórkowa pianka poliuretanowa stanowiąca jednolitą, bez-mostkową i trwale związaną z podłożem izolację termo-akustyczną w przegrodzie budowlanej. Pianka cechuje się niską gęstością ( $7-9 \text{ kg/m}^3$ ) dzięki czemu posiada doskonałe własności absorpcji fal akustycznych o współczynniku tłumienia  $\alpha = 0,5$  oraz stanowi bardzo dobrą izolację termiczną o idealnej wiatroszczelności i przewiewoszczelności.

## Znajduje zastosowanie:

- Na poddaszach,
- W ściankach działowych,
- Stropach drewnianych,
- Do wypełniania ubytków i pęknięć.

## Zalety pianki Poliuretan Spray S-OC-008:

- Jednolita, bezpołączeniowa powłoka izolacyjna, eliminująca występowanie mostków termicznych,
- Pianka gwałtownie rozprężając się, dociera do wszelkich trudno-dostępnych miejsc,
- Paroprzepuszczalność pianki, dzięki czemu nie ulega zawilgoceniu, tracąc na właściwościach termoizolacyjnych jak w przypadku konkurencyjnych materiałów,
- Bardzo dobra przyczepność do powierzchni nie wymagająca dodatkowego montażu klejami lub łącznikami,
- Izolacja termo-akustyczna w jednej warstwie.

Uniwersalne właściwości pianki Poliuretan Spray S-OC-008 sprawiają, że doskonale nadaje się do izolacji poddasza. Więźby dachowe niejednokrotnie charakteryzują się skomplikowaną geometrią, co utrudnia wykonanie izolacji termicznej. Pianka wypełnia wszelkie szczeliny oraz dociera do trudno-dostępnych przestrzeni. Za sprawą natrysku nie wymaga docinania oraz łączenia. Dzięki temu skutecznie chroni powierzchnie użytkowe przed utratą ciepła oraz jednocześnie wygłusza poddasze, co ma istotne znaczenie podczas silnych wiatrów lub opadów. Jednolita powłoka stanowi szczelną barierę dla mas powietrza, zyskując na wiatro oraz przewiewo-szczelności. Dodatkowym atutem jest paroprzepuszczalność pianki.



## KONTAKT

[Omega Top](#)

