

# Filter Service: Półmaska filtrująca PFS 22 V FFP2 NR D



**Kategoria:** PFS

**Klasa:** P2

**NDS:** 10 x NDS

**Norma:** EN 149:2001 + A1:2009

**Certyfikat:** WE wydany przez CIOP PIB

## **Zastosowanie:**

Średnio toksyczne cząstki stałe, pyły azbestu, miedzi, baru, tytanu, wanadu, chromu, manganu, pyły drewna twardego, pył węglowy zawierający wolną krzemionkę powyżej 10%, przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy (wersja z zaworem wydechowym), przy obróbce drewna twardego.

## **Służy:**

Do ochrony dróg oddechowych przed pyłami, aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną do 10 x NDS.

## **Skład:**

- Włóknina osłonowa
- Włókniny filtrujące
- Włóknina konstrukcyjna
- Zapinki
- Taśmy nagłowia
- Zacisk nosowy
- Uszczelna nosowa
- Zawór wydechowy

## **KONTAKT**



[Filter Service Sp. z o.o.](#)

**E-mail:** [a\\_jablonski@filter-service.eu](mailto:a_jablonski@filter-service.eu)

**WWW:** [www.filter-service.eu/pl](http://www.filter-service.eu/pl)

**Tel:** +48 42 716 19 76

**Fax:** +48 42 717 15 15

**Adres:**

Sadowa 7A

95-100 Zgierz

☒